



Tetrosyl

Etch Primer Aerosol

Szybko schnący bezchromianowy podkład (Etch Primer) specjalnie zaprojektowany do małych napraw trących o siebie powierzchni (do gołego metalu). Przeznaczony do większości odpowiednio przygotowanych powierzchni. Podkład ten może być bezpośrednio malowany lub pokrywany podkładem. Dostępny w aerozolu 500ml. *Nie polecany do termoplastycznych akrylowych elementów (TPA).*



Dokładnie wstrząsnąć puszką przed użyciem (Okolo. 2-3 minuty)



Trzymać opakowanie 15 - 20cm od powierzchni i nakładać 2 - 3 cienkie warstwy.



3 - 5 minut odparowania między warstwami, plus 10-15 minut odparowania przed malowaniem właściwym.



Schnie w 10 minut zależnie od grubości nałożonej warstwy.

Czyszczenie – Po użyciu odwrócić puszkę i spryskać w celu oczyszczenia dyszy. Jeśli dysza zablokuje się, należy ją ściągnąć i oczyścić w rozcieńczalniku celulozowym. Pozostałe resztki produktu można oczyścić szpilką. Przy zakładaniu dyszy odsunąć od twarzy na wypadek aktywowania aerozolu.

Czyszczenie - Tetrosyl Gun Wash

Przechowywanie – Ten produkt obejmują regulacje odnośnie przechowywania substancji wysoce łatwopalnych i substancji lotnych.

Informacje Bezpieczeństwa – Patrz Karta Charakterystyki produktu (MSDS)

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Tetrosyl Ltd., Bury, Lancashire, England, BL9 6RE. Tel: +44(0)161 764 5981 www.tetrosyl.com
Czajana F.W. 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 55E Tel.+48 17 860 10 72 www.czajana.com.pl

Dodażyliśmy wszelkich starań aby zapewnić dokładność wszystkich dostarczonych informacji. Zastosowanie produktu bez zasięgnięcia dodatkowych informacji jak również przeszkolenia jest na własne ryzyko, dlatego Tetrosyl Ltd. oraz Czajana F.W. nie biorą odpowiedzialności za błędy i zaniedbania w zastosowaniu jak również straty materialne i niematerialne z tego wynikające. Tetrosyl Ltd. prowadzi ciągle badania nad rozwojem dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany opisu technicznego bez wcześniejszego zawiadomienia.

Arkusze ten zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania