

NM Glaze

Nanomeric system®

NM Glaze

Zawiera jedyny niepowtarzalny System Nanomeryczny ®, który daje wykończenie na wysoki połysk. Odpowiedni też do operacji usługowych.

Właściwości produktu

- Może być stosowany ręcznie i maszynowo
- Składa się z niepowtarzalnej mieszanki składników nie zawierającej silikonów
- Szybko usuwa ślady zanieczyszczeń bez większego wysiłku.

UWAGA Nadmiar albo rozpryskaną glazurę usunąć szybko z sąsiadującej powierzchni przy pomocy miękkiej czystej szmatki. Stosować glazurę na małej powierzchni i przechodzić do następnej. Nie stosować przy bezpośrednim słońcu albo na gorącą powierzchnię. Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty, gdy nie jest używany. Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym.

Trzymać z dala od dzieci. Po połknięciu wezwać natychmiast lekarza i pokazać mu pojemnik albo etykietkę.

Instrukcja

1. Dobrze wstrząsnąć butelką
2. Dać wystarczająco glazury na powierzchnię obrabianą przy użyciu miękkiej szmatki i równo rozprowadzić przy pomocy poduszeczki do polerowania albo szmatki.
3. Przy ręcznej obróbce należy polerować czystą miękką szmatką często ją odwracając.
4. Przy obróbce maszynowej umieścić poduszczkę polerującą bezpośrednio nad powierzchnią obrabianą i zacząć polerować przy użyciu polerki elektrycznej albo napędzanej powietrzem przy 1800 – 2000 obr.n.m. dla otrzymania wyśmienitych wyników.
5. Lekko albo średnio naciskać na całej powierzchni i dodawać jeśli jest potrzeba więcej glazury.
6. Cały czas polerując zmniejszać nacisk na poduszczkę albo na szmatkę gdy glazura zacznie już schnąć i dalej polerować aż do otrzymania lustrzanego połysku.