



Tetrosyl

Plastic Primer

Gotowy do użycia ułatwiający przyczepność podkład do plastików do reparacji powierzchni wszystkich plastików przed nałożeniem koloru.




PROPORCJE

Gotowy do użycia



Żywotność N/A
VOC <840g/l



HVLP:	(Grawitacyjna)	(Ssąca)	
	1.4 – 1.5	1.6	28 / 30 psi – 2 bar
Konwencjonalny:	1.4	1.6	



Nakładać 1 cienką warstwę



10 - 15 minut odparowania przed malowaniem



schnięcie: 15 minut @ 20°C

Czyszczenie - Tetrosyl Gun Wash

Informacje Bezpieczeństwa i Zdrowotne - patrz Karta Charakterystyki (MSDS)

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Tetrosyl Ltd., Bury, Lancashire, England, BL9 6RE. Tel: +44(0)161 764 5981 www.tetrosyl.com
Czajana F.W. 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 55E Tel. +48 17 860 10 72 www.czajana.com.pl

Dolożyliśmy wszelkich starań aby zapewnić dokładność wszystkich dostraczonych informacji. Zastosowanie produktu bez zasięgnięcia dodatkowych informacji jak również przeszkolenia jest na własne ryzyko, dlatego Tetrosyl Ltd. oraz Czajana F.W. nie biorą odpowiedzialności za błędy i zaniedbania w zastosowaniu jak również straty materialne i niematerialne z tego wynikające. Tetrosyl Ltd. prowadzi ciągle badania nad rozwojem dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany opisu technicznego bez wcześniejszego zawiadomienia.

Arkusze ten zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania