

VM Compound

Variomorphie System ®

Zawiera jedyny w swoim rodzaju System Variomorficzny ® dający szybkie osiągnięcie wykończenia na wysoki połysk przy pojedynczym zastosowaniu.

Właściwości produktu

- Może być stosowany ręcznie i maszynowo
- Nie zawiera silikonów
- Szybko usuwa ślady zawijasów bez większego wysiłku

Również zawiera nową technologię termo-zawiesinową, która bez wody skutecznie utrzymuje temperaturę powierzchni nie dopuszczając do odparzeń albo śladów na dokonanym malowaniu.

Techniczna uwaga Przed końcowym wyblyszczaniem zastosować należy suchą miękką poduszeczkę z odrobiną **VM Compound** celem usunięcia zawijasów.

UWAGA Przed polerowaniem zawsze upewnić się, że lakier nawierzchniowy jest w pełni utwardzony. Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty, gdy nie jest używany. Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym.

Trzymać z dala od dzieci. Po połknięciu wezwać natychmiast lekarza i pokazać mu pojemnik albo etykietkę.

Instrukcja

Stosowanie mechaniczne

1. Upewnić się, że powierzchnia jest sucha. Dla usunięcia zanieczyszczeń na powierzchni stosować Tetrosyl Compliant Panel Wipe.
2. Dobrze potrząsnąć butelką
3. Rozprowadzić produkt równo po powierzchni obrabianej używając czystej wilgotnej szmatki. Nakładać produkt na małe powierzchnie i przechodzić do następnych.
4. Polerować maszynowo używając odpowiedniego środka polerskiego przy obrotach mniej więcej 1800-2500 obr./min.
5. Nadmiar albo rozpryskaną pastę szybko usunąć ze sąsiadujących powierzchni przy pomocy czystej suchej szmatki.
6. Usunąć resztki z powierzchni i wykończyć przy pomocy czystej, suchej szmatki albo dla uzyskania trwałego doskonałego połysku zastosować Tetrosyl NM Glaze.

Stosowanie ręczne:

1. Upewnić się, że powierzchnia jest czysta. Dla usunięcia zanieczyszczeń na powierzchni stosować Tetrosyl Compliant Panel Wipe.
2. Dobrze potrząsnąć butelką
3. Używając czystej wilgotnej szmatki wcierać pastę po liniach prostych, wielowymiarowych raczej niż stosując ruchy kołiste.
4. Usunąć resztki z powierzchni i wykończyć przy pomocy czystej, suchej szmatki albo dla uzyskania trwałego doskonałego połysku zastosować Tetrosyl NM Glaze.